

	LANDPOWER 125 T3		LANDPOWER 135 T3		LANDPOWER 145 T3		LANDPOWER 165 T3		LANDPOWER 180T3	
	Techno / Top		Techno / Top		Techno / Top		Techno / Top		Techno / Top	
MOTOR										
Iveco (EEA) EURO 3, vodno hlajenje	NEF 2V		NEF 2V		NEF 2V		NEF 2V		NEF 2V	
max.moč (ISO) (KS/kW) / 2200 obr./m.	117/86		133,3/89		141,4/104		157,8/116		171,4/126	
moč na kardanu zadaj (KS/kW)	107/78,6		122/89,5		129/95,5		144/106,5		157/115,5	
max.navor (Nm)	515		590		625		691		720	
prostornina (cm3)/št.valjev	6728/6		6728/6		6728/6		6728/6		6728/6	
dimenzija cilindra	19,3:1		19,3:1		18,2:1		18,2:1		18,2:1	
prostornina zalogovnika goriva (l)	260		260		260		260		260	
SKLOPKA										
dvoploščna suha sklopka 14" (355 mm)	TECHNO		TECHNO		TECHNO		TECHNO		TECHNO	
enooploščna suha sklopka 14" (355 mm)	TOP		TOP		TOP		TOP		TOP	
MENJALNIK										
menjalnik z superreduktorjem 36 + 36	TECHNO		TECHNO		TECHNO		TECHNO		TECHNO	
menjalnik z superreduktorjem 72 + 72	TOP		TOP		TOP		TOP		TOP	
ZADNJA IZHODNA KARDANSKA GRED										
mehanski vklop	TECHNO		TECHNO		TECHNO		TECHNO		TECHNO	
večploščna sklopka v oljni kopeli EH upravljanje	TOP		TOP		TOP		TOP		TOP	
2 hitrosti 540/1000 obr./m.	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
dimenzija izhodnega štrclja 1"3/8 (21 in 6 zarez)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
4WD PREDNJA OSOVINA										
EH vklop	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
max.kot obračanja prednjih koles 55°	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
obračalni radij obračanja brez zadnjih zavor	5350		5350		5350		5350		5350	
ZAVORE										
hidravlično vodenje, integralni zavorni sistem	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ZADNJE HIDRAVLIČNO DVIGALO										
mehansko upravljanje	STD		STD		STD		STD		STD	
EH upravljanje	OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA	
regul. položaja in vlečne moči/mešano; shock absorber	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
dvižna sila (kg), merjeno na zapenjalnih kljukah	7000		7000		7000		8400		8400	
pretok hidravlične črpalke (l/min - 180 bar/min.)	97 (62+35)		97 (62+35)		97 (62+35)		115 (80+35)		115 (80+35)	
zadnji hidravlični dvosmerni ventili	3 (5 OPC.)		3 (5 OPC.)		3 (5 OPC.)		3 (5 OPC.)		3 (5 OPC.)	
hitro vpenjalne kljuke, kat. II in III	STD		STD		STD		STD		STD	
hidr. gornja poteznica in hidr. desni dvižni drog	OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA	
KABINA IN VOZNIŠKI SEDEŽ										
"Business Class" kabina , predoprema za radio	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
klima	OPC.	STD	OPC.	STD	OPC.	STD	OPC.	STD	OPC.	STD
zračno vzmeteni sedež Grammer Maximo	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
DIMENZIJA IN TEŽA										
std. prednje pnevmatike	380/70R28		420/70R28		420/70R28		480/65R28		540/65R28	
std. zadnje pnevmatike	480/70R38		520/70R38		520/70R38		600/65R38		600/65R42	
teža brez uteži (kg)	5800		5800		5950		6250		6250	
višina do vrha strehe (mm)	2780		2780		2800		2800		2800	
celotna dolžina z utežmi (mm)	5145		5145		5450		5450		5450	
kolotek spredaj (mm)	1803/2214		1708/2214		1732/2238		1846/2258		1628/2138	
kolotek zadaj (mm)	1592/2092		1592/2092		1660/2264		1794/2294		1896/2426	
medosna razdalja (mm)	2800		2800		2800		2800		2800	
število prednjih uteži std. po 42 kg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
višina prehodnosti/min. razdalja do tal (mm)	520		520		540		550		550	

Podjetje Landini S.p.A si pridržuje pravico do tehničnih sprememb in modifikacij traktorjev brez predhodnega obvestila. Slike na tej strani so zgolj informativne.

Nazaj na vrh

Nazaj na ponudbo traktorjev

Za morebitne napake v besedilu se opravičujemo in vas prosimo, da se obrnete na nas.